


---

**Jr**<sup>®</sup> JUNIOR



Proud to be Junior

Jr<sup>®</sup> JUNIOR



# Junior: eccellente funzionalità, per le soglie più basse

## Junior: high technicality at low heights



Ø150 mm

**Esclusivo PP arricchito con elasteni.** Il supporto resiste sia alle escursioni climatiche sia agli stress da utilizzo e carico continuo (CC), **con garanzia di 5 anni contro i difetti di fabbricazione.**

**Exclusive PP enriched with elastane.** The support is able to withstand both climatic changes and stresses due to use and continuous loads, **with a 5-year warranty against manufacturing defects.**



### Compensa le pendenze

Compensa le pendenze del sottofondo fino al 1,5% grazie alla testa autolivellante.

### Adjusts slopes

Correcting slopes up to 1,5% thanks to its self leveling head.



### Regolabile in altezza

Con estensione da 12 mm a 30 mm, in 3 formati.

### Adjustable in height

With an extension range from 12 to 30 mm, in 3 sizes.



### Testa in bi-materia con migliorata rigidità

Più grande rispetto alle bi-materia presenti in commercio, in gomma anti rumore ad alta resistenza al calore.

### Bi-component head with improved rigidity

With anti-noise and anti-slide rubber with high heat resistance. Its diameter is larger than other standard bi-component heads on the market.



### Alette in gomma flessibile

Ideali per resistere all'urto delle ceramiche in fase di posa e disponibili in 3 spessori diversi - da 2 a 4 mm - per ciascun formato del supporto.

### Flexible rubber tabs

Ideal for impact resisting to ceramics during installation and available in 3 different thicknesses of 2, 3 or 4 mm, for each type of the pedestal.



I nostri supporti sono realizzati con **polipropilene riciclato 100%.**

Our supports are made from **recycled polypropylene 100%.**



I nostri supporti sono **riutilizzabili infinite volte.**

Our supports **can be reused an endless number of times.**



Tutti i nostri video sono disponibili sul canale Youtube  
All videos available on our Youtube Channel



Compensa l'altezza del piano finito da 12 mm a 30 mm, correggendo la pendenza fino all'1,5%



**J1**

**12 - 18 mm**  
Pendenza/Gradient  
1,5%



**J2**

**18 - 24 mm**  
Pendenza/Gradient  
1,5%



**J3**

**24 - 30 mm**  
Pendenza/Gradient  
1,5%

**Compensates finished floor height  
from 12 mm to 30 mm, correcting  
slopes up to 1.5%**



**Supporto a bassissimo spessore con testa autolivellante  
in bi-materia dal diametro più grande rispetto ai supporti  
a basso spessore reperibili in commercio.**

**Very low thickness support with self-leveling bi-material  
head with a larger diameter than standard low thickness  
supports available in the market.**



Junior è studiato per semplificare la gestione del livellamento, rendendo più immediata ed efficiente la posa.

**La testa autolivellante di Junior** permette di lavorare senza l'ausilio di prolunghe o compensatori di pendenza, **correggendo dislivelli fino all'1,5%.**

Il filetto interno continuo assicura una maggiore resistenza al carico, e il blocco anticaduta della vite evita la fuoriuscita dalla base. La maggiore rigidità della testa, realizzata in bi-materia, migliora la fisionomia e la funzionalità del supporto, che risulta più stabile nel sostegno delle piastre.

Junior is designed to simplify leveling management, making installation more immediate and efficient.

**Junior's self-leveling head** allows you to work without the use of extensions or slope compensators, **correcting slopes up to 1.5%.**

The continuous internal thread ensures greater resistance to load, and the anti-fall lock of the screw prevents the screw from coming out of the base. The greater rigidity of the head, made of bi-component material, improves the physiognomy and functionality of the support, which is more stable in the support of the ceramics.

**Base + Vite**  
**Base + Screw**



15%

## Junior: elevata tecnicità per le soglie più basse

## Junior: high technicality at low heights



**La base di Junior è realizzata in PP di alta qualità, arricchito di elasteni**, in grado di abbinare proprietà di elevata resistenza e adattabilità a diversi tipi di sottofondo. Il supporto resiste sia alle escursioni climatiche sia agli stress da calpestio e di carico continuo (CC).

Le ampie aperture sotto la base agevolano il deflusso dell'acqua, evitando pericolosi ristagni.

**Il filetto interno continuo migliora il movimento di regolazione e le performance di resistenza del supporto.**

**L'innesto presenta una configurazione a taglio, compatibile con la Power Key.**

**The base of Junior is made of high quality PP, enriched with elastenes**, able to combine properties of high resistance and adaptability to different types of substrates.

The support resists both climatic excursions and stress from foot traffic and continuous load (CC).

**The large openings under the base facilitate the flow of water, preventing it from stagnating. The continuous internal thread improves the adjustment movement and the performance of the support.**

**The graft features a cut shape configuration, compatible with Power Key.**



Nel caso sia necessario compensare pendenze superiori all'1,5% Junior **può essere abbinato a Lucky (pag. 110)**, l'esclusivo Tools della collezione DPS Solving Flooring Division. Lucky è il compensatore prodotto in TPE, gomma termoplastica, formato da 2 coppie di petali rispettivamente da 1,5 e 2,5 mm, sommabili tra loro.

If it is necessary to compensate for slopes greater than 1.5%, **Junior can be combined with Lucky (pag. 110)**, the exclusive Tools in the DPS Solving Flooring Division collection. Lucky is the compensator made of thermoplastic elastomers (TPEs), formed by 2 pairs of petals of 1.5 and 2.5 mm respectively, which can be combined together to create different thicknesses and simplify installation.


# Testa Head



Ø150  
mm


## La larghezza fa la differenza

## The width is what makes the difference



**Testa in bi-materia**  
Realizzata alternando gomma termoplastica al PP.

**Bi-component head**  
Made with thermo plastic rubber and PP.



**La testa di Junior presenta una migliorata rigidità che rende la pavimentazione sopraelevata ancora più stabile.**

**La testa di Junior, con i suoi 150 mm di diametro, è più larga** rispetto alle teste in bi-materia dei supporti a basso spessore reperibili in commercio.

La testa è realizzata in bi-materia combinando la struttura in polipropilene al rivestimento in gomma nera anti-rumore, con la **doppia funzione di attutire i rumori da calpestio e creare un elegante effetto di invisibilità fra le fughe**. L'altissima qualità dei materiali, additivati contro i raggi UV, rende la testa del Junior resistente agli sbalzi termici, al calore e agli effetti del tempo.

**Junior's head features improved stiffness which makes raised flooring even more stable.**

**Junior's head, with its 150 mm in diameter,** it is wider than the bi-material heads of the low thickness supports available on the market.

The head is made of bi-material by combining the polypropylene structure with the black anti-noise rubber coating, **with the double function of reducing footfall noises and creating an elegant effect of invisibility between the joints**. The very high quality of the materials, with additives against UV rays, makes Junior's head resistant to thermal changes, heat and the effects of time.

**Ognuno dei tre formati dei supporti Junior è disponibile con le alette in 3 diversi spessori, da 2, 3 o 4 mm, consentendo così di rispondere con facilità a tutte le preferenze di posa.**

**Le quattro alette flessibili in gomma** agevolano la posa delle piastre e il loro corretto posizionamento; sono resistenti agli urti e facili da rimuovere, se necessario, con un semplice cutter.

**Each of the three sizes of Junior is available with tabs in 3 different thicknesses, 2, 3 or 4 mm, thus allowing you to respond easily to all laying needs.**

**The four flexible rubber tabs** facilitate the laying of the tiles and their proper positioning; they are impact-resistant and easy to remove if necessary, with a simple cutter.

# Dati tecnici/Listino prezzi

## Data sheet/Price list

### La gamma Junior / The Junior range



JUNIOR	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole per bancale Boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ /pz
<b>J1</b>	<b>KJR11218</b>	12 - 18	8,97	39x55x23	40	312	80x120xH245	60	2400	2,75
<b>J2</b>	<b>KJR21824</b>	18 - 24	9,0	39x55x23	40	348	80x120xH245	60	2400	3,30
<b>J3</b>	<b>KJR32430</b>	24 - 30	9,33	39x55x27	32	310	80x120xH235	60	1920	3,85

#### NOTE

- \_ Schede tecniche complete e scaricabili su [junior.dpssolving.com](http://junior.dpssolving.com)
- \_ I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere.

#### NOTES

- \_ Full technical specifications can be downloaded from [junior.dpssolving.com](http://junior.dpssolving.com)
- \_ Products are sold in boxes and cannot be sold individually.


Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antiestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag. 92 - 95).

Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Page 92 - 95).


**TESTA / HEAD**




**ALETTE / TABS**



**LEGENDA / LEGEND**



**BASE / BASE**



**J1**



**J2**



**J3**



Proud to be Junior

# Dati tecnici

## Data sheet



### Incidenza matematica dei supporti al m<sup>2</sup> / calculation of pedestal incidence per m<sup>2</sup>


MISURA PIASTRE TILE SIZE	20	30	40	45	50	60	80	90	100
20	25	16,6	12,5	11,1	10	8,3	12,5	11,1	10
30	16,6	11,1	8,3	7,4	6,6	5,5	8,3	7,4	6,6
40	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
45	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
50	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
60	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
80	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
90	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
100	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
120	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
140	7,14	4,8	3,6	3,2	2,9	2,4	3,6	3,2	2,9
160	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
180	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3

**NOTA:** Si ipotizza una terrazza infinita senza perimetro, quindi questa tabella serve per dare un'idea di massima del materiale necessario; si tratta di un puro calcolo matematico che non tiene conto degli sfridi, indica cioè il numero minimo di supporti per il formato prescelto, ma attenzione: più piccola è la terrazza più aumentano i supporti al m<sup>2</sup>. Raccogliamo di contattare sempre la sede per un'ulteriore valutazione.

**NOTE:** An infinite terrace without perimeter is assumed, therefore, this table gives a rough idea of the material needed; it is a purely mathematical calculation that does not take into account the waste, it indicates the minimum number of supports for the chosen format. Please consider the smaller is the terrace, the higher is the number of supports needed per m<sup>2</sup>. We advise you to always contact our office for further evaluation.









### Istruzioni per l'abbinamento di formati e supporti nella posa sopraelevata

#### Instruction for matching sizes and pedestals in elevated floor installation



# Istruzioni per l'abbinamento di formati e supporti nella posa sopraelevata

## Instruction for matching sizes and pedestals in elevated floor installation

**40x40 cm**

**40x80 cm**

**40x120 cm**

**45x90 cm**

**60x60 cm**

**60x90 cm**

**60x120 cm**

**80x80 cm**

**90x90 cm**
