






# Lord: action modulaire, résultat surprenant


# Lord: Modulaktion, überraschendes Ergebnis



**PP exclusif enrichi en élastènes:** le support résiste aux excursions climatiques et aux contraintes d'utilisation ou de charge continue (CC), avec une **garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication.**

**Exclusives PP angereichert mit Elastenen.**

Der Stelzlager ist sowohl wetterfest als auch stressresistent bei Trittbrett und Dauerlast, mit einer **Garantie von 5 Jahre gegen Fabrikationsfehler.**



Plot fixe capable de soulever les sols extérieurs **à partir de 8 mm. Pour augmenter l'épaisseur de Lord**, il suffit d'ajouter une **Rallonge Lord 4 mm** sous le même support, pour un maximum de trois éléments superposés.

**Kompensiert Höhen ab 8 mm und kann in Schritten von 4 mm ausgeführt werden** Die Stärke von Lord kann mit einem zweiten Fuß unter dem vollständigen Stelzlager Lord gesteigert werden.



**3 ailettes en polypropylène pré-coupées** de 2, 3 et 4 mm d'épaisseur.

**System von 3 vorgeschrittenen Flügeln aus Polypropylen** mit einer Stärke von 2, 3 und 4 mm.



**Tête en bi-matière**

Tête en bi-matière réalisée en alternant PP avec caoutchouc thermoplastique anti-bruit à haute résistance thermique.

**Kopf aus Zwei-Material**

aus abwechselndes PP mit geräuscharmem thermoplastischem Gummi mit hoher Hitzebeständigkeit.



**Compensateur Lucky en TPE,**

utilisable avec tous les plots en mode fixe. Lucky se compose de 2 paires de pétales de 1,5 et 2,5 mm respectivement, qui peuvent être additionnées.

**Nivellierung Lucky aus TPE**

aus thermoplastischem Gummi, verwendbar mit allen Stelzlager in der festen Modalität, Lucky hat zwei Paare von blütenblattförmigen addierbaren Elementen beziehungsweise von 1.5 und 2.5 mm.



Nos plots sont en **polypropylène 100% recyclé.**

Unsere Unterstützung sind aus **100% recyceltes Polypropylen.**



Nos plots sont **réutilisables indéfiniment.**

Unsere Stützen sind **immer wieder verwendbar.**



Toutes nos vidéos sont disponibles sur Youtube.  
Alle unsere Videos sind auf unserem Youtube-Kanal verfügbar



Plot fixe capable de soulever les sols extérieurs **à partir de 8 mm, extensible avec des éléments supplémentaires de 4 mm.**

Lord est une solution incomparable pour les interventions de restructuration et dans les cas où il est essentiel de surélever les sols avec des niveaux très bas

Stelzlager mit fester Höhe, der Böden für den Außenbereich **ab 8 mm erheben kann und bei Schritten von 4 mm umsetzbar ist.**

Lord ist eine unvergleichliche Lösung in Umstrukturierungsmaßnahmen und in Projekten mit niedrigen Höhen.

**Support de faible épaisseur avec tête bi-matière et système à trois ailettes dans différentes épaisseurs: 2 - 3 - 4 mm.**

**Stelzlager mit niedriger Stärke, der Kopf aus Zwei-Komponenten-Material und ein System von dreifachen Flügeln in unterschiedlichen Stärken: 2-3-4 mm hat.**



## Lord

**Est composé de seulement deux composants, Lord et extension, produits avec une technologie de moulage de très haute qualité.** Lord est en polypropylène, avec des inserts en caoutchouc sur la tête avec fonction antidérapante et anti-bruit.


Le support Lord est **résistant**, résiste aux chocs thermiques et aux effets du vieillissement, et est capable de supporter des poids lourds. Il est réalisé en **bi-matière**: la partie supérieure est en caoutchouc thermoplastique, ductile pour accueillir confortablement la céramique.


## Lord

**Es besteht nur aus zwei Komponenten, Lord und Verlängerung, die mit sehr hochwertiger Formtechnik produziert sind.** Lord ist aus Polypropylen, mit Gummieinsätzen am Kopf die schalldämmend und rufestig sind.

Stelzlager Lord Es ist **widerstandsfähig**, hält Wärmeschocks und Alterung und hält Gewichten.


Lord ist aus **Zwei-Komponenten-Materialien** aus thermoplastische Gummi um die Keramik bequem unterzubringen.





# Lord: élégance essentielle

# Lord: wesentliche Eleganz



La partie supérieure de Lord est équipée du système breveté de triple ailettes en polypropylène, prédécoupées pour une rupture facile. En fonction de l'épaisseur du joint à réaliser, les ailettes de plus grande épaisseur sont supprimées. Dans le cas de joints de 4 mm, le support est prêt à être utilisé.

Der obere Teil von Lord hat ein patentiertes System von 3 vorgeschrittenen Flügeln aus Polypropylen zur einfachen Entfernung. Abhängig von Dicke der Fugen, entfernen Sie die Flügel mit höherer Dicke. Bei 4 mm Fugen ist der Stelzlager schon verwendbar.



**Système breveté de triple ailettes en polypropylène avec pré-rupture**, épaisseur 2, 3 et 4 mm.

**Patentiert System von 3 vorgeschrittenen Flügeln** aus Polypropylen mit einer Stärke von 2, 3 und 4 mm.



**Support fixe en bi-matière.**

Fabriqué en alternant PP avec caoutchouc thermoplastique anti-bruit à haute résistance thermique.

**Kopf aus Zwei-Komponenten-Material**

aus Polypropylen und aus thermoplastischem, schalldämmenden Gummi, mit hoher Hitzebeständigkeit.



**Simplifie et réduit les stocks**

**Vereinfacht und reduziert den Lagerbestand**




**PRODUIT RECOMMANDÉ:**

Lord peut être combiné avec le compensateur Lucky pour régler la pente (page 110).

**EMPFOHLENES PRODUKT:**

Lord ist kombinierbar mit Lucky, um die Neigungen zu kompensieren (seite 110).

# Prolunga Extension



## Lord & Rallonge: système modulaire pour l'élévation extérieure

## Lord & Verlängerung: modulares System um überhöhen



**La rallonge Lord** est en polypropylène riche en élastènes, capable de combiner des propriétés de haute résistance et d'adaptabilité à tous types de substrats. **Le support résiste aux excursions climatiques et au stress du trafic piétonnier et de la charge continue (CC).**

**Die Lord Verlängerung** ist aus exklusives PP angereichert mit Elastenen und hat hoher Beständigkeit und Anpassungsfähigkeit an alle Arten von Bereiche. **Der Stelzlager ist sowohl wetterfest als auch stressresistent bei Trittbrett und Dauerlast.**



**Pour augmenter l'épaisseur du Lord de 8 mm**, il suffit de superposer une ou plusieurs extensions, avec un angle de rotation de 45 ° afin de permettre l'emboîtement entre les éléments. **Il est recommandé de chevaucher jusqu'à 3 extensions maximum**, car pour des hauteurs plus élevées, il est recommandé d'utiliser directement les plots Junior J2 ou Queen Q1.

**Um die Dicke von Lord um 8 mm zu erhöhen**, reicht es aus, sich eine oder mehrere Verlängerungen mit einem Drehwinkel von 45 ° zu überlappen, um die Verriegelung zwischen den Elementen zu erlauben. **Überlappung wird bis zu maximal 3 Verlängerungen** zu verwenden. Bei höheren Höhen empfehlen, Junior J2- oder Queen Q1-Stelzlager zu verwenden.



**En l'absence d'extensions, il est possible de superposer deux Lord pour atteindre une épaisseur de 16 mm.**

**In Abwesenheit von Basen ist es möglich, zwei Lords zu stapeln, um eine Dicke von 16 mm zu erreichen.**

# Données techniques/Tarif

## Technischen Daten/Preisliste



### La gamme Lord / Die Produktpalette Lord

LORD	CODE CODE	Mesures Abmes-sungen (mm)	Poids boîte Gewicht Karton (kg)	Mesure boîte Abmessungen Karton (cm)	Boîtes par palette Anzahl Kartons pro Palette	Poids palette Gewicht Palette (kg)	Dimension palette Abmessungen Palette (cm)	Pièces par boîte Stück pro Karton	Pièces par pal-ette St./Pal-ette	€ pc/Stk
<b>LORD</b>	<b>L8000000</b>	8	6,95	39x39x16	36	256	80x120x120	100	4200	1,45
<b>RALLONGE VER-LÄNGERUNG</b>	<b>L4000000</b>	4	4,76	33x33x12	48	179	80x120x120	100	4800	0,75

#### NOTE

\_ Lord peut être commandé sur demande avec les ailettes en une seule épaisseur, 2 mm ou 3 mm.  
 \_ Fiches techniques complètes et téléchargeables sur [lord.dpssolving.com](http://lord.dpssolving.com)  
 \_ Les produits ne peuvent pas être vendus individuellement mais seulement dans des boîtes entières.

#### ANMERKUNG

\_ Auf Anfrage ist möglich das Lord Kopf mit nur einer Stärke Fugen (2 oder 3 mm) zu haben  
 \_ \*Technische umfassende Datenblätter zugänglich über [lord.dpssolving.com](http://lord.dpssolving.com)  
 \_ Die Produkten können nicht einzeln, sondern nur in vollen Kartons verkauft werdenwerden.

### PRODUIT RECOMMANDÉ: niveleur Lucky / EMPFOHLENES PRODUKT: Nivellierung Lucky



LUCKY	CODE CODE	Mesures Abmessungen (mm)	Poids boîte Gewicht Karton (kg)	Mesure boîte Abmessungen Karton (cm)	Pièces par boîte Stück pro Karton	€ pc/Stk
<b>LUCKY</b>	<b>KTLU1525</b>	1,5 / 2,5	4,83	33x33x12	200	0,495

**LORD**




Ø 150 mm

**AILETTE / FUGE**



Sp. 2,3,4 mm\*  
h. 12 mm

**LEGENDE / LEGENDE**



**RALLONGE / VERLÄNGERUNG**



Ø 150 mm

**LORD**



H 8 mm

**RALLONGE / VERLÄNGERUNG**



H 4 mm

Conseil pour la pose d'un plancher surélevé sur un système isolant et étanche: nous recommandons l'utilisation de panneaux EPS ou XPS ou autres isolants thermiques, avec des valeurs de résistance à l'écrasement "adaptées à la résistance à la compression exercée par un plancher surélevé sur supports PP". Le fait de ne pas vérifier l'adéquation du panneau isolant pourrait entraîner l'écrasement du panneau sous le poids du plancher surélevé, provoquant le mouvement de l'ensemble du plancher; de plus, la ductilité excessive du panneau isolant pourrait compromettre les performances du revêtement étanche et / ou des supports utilisés pour surélever le plancher. Dans cette situation, nous vous recommandons de contacter nos techniciens et les fabricants du panneau isolant; en cas de doute sur la résistance à la compression du panneau, nous suggérons toujours l'utilisation de nos séparateurs Skudo pour la seule protection de l'étanchéité (Page 92 - 95).

Anleitung zur Verlegung von Stelzlager auf eine isolierende oder wasserdichte Schicht: Wir empfehlen die Benutzung von Platten in EPS oder XPS oder anderer Wärmedämmung, mit einem Widerstand gegen Quetschung „geeignet für die Druckfestigkeit von Doppelboden auf PP-Stelzlager“. Wenn die Eignung der Dämmplatte nicht geprüft wird, kann dies zum Quetschen der Platte unter dem Gewicht des Doppelbodens aufgrund unansehnlicher Bewegungen des gesamten Bodens. Darüber hinaus könnte die übermäßige Duktilität der Isolierplatte die Leistung der wasserdichten Abdeckung und/oder der zum Anheben des Fußbodens verwendeten Stelzlager beeinträchtigen. In dieser Situation empfehlen wir einen vorläufigen Vergleich sowohl mit unseren Technikern als auch mit den Dämmplattenherstellern. Wenn Zweifel an der Druckfestigkeit der Platte bestehen, empfehlen wir immer die Verwendung unserer Skudos zum alleinigen Schutz der Abdichtung (Seite 92 - 95).

# Données techniques

## Technischen Daten




### Incidence mathématique des supports au m<sup>2</sup> / Mathematischer Anteil der Auflagen pro m<sup>2</sup>

MESURE DES DALLES ABMESSUNGEN DER PLATTEN	20	30	40	45	50	60	80	90	100
20	25	16,6	12,5	11,1	10	8,3	12,5	11,1	10
30	16,6	11,1	8,3	7,4	6,6	5,5	8,3	7,4	6,6
40	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
45	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
50	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
60	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
80	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
90	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
100	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
120	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
140	7,14	4,8	3,6	3,2	2,9	2,4	3,6	3,2	2,9
160	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
180	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3

**NOTE:** Nous supposons une terrasse infinie sans périmètre, par conséquent ce tableau est utilisé pour donner une idée approximative des matériaux requis ; il s'agit d'un pur calcul mathématique qui ne tient pas compte des chutes, il indique néanmoins le nombre minimum de support pour le format présélectionné, mais attention : plus la terrasse est petite plus les supports augmentent au m<sup>2</sup>. Nous vous recommandons de toujours contacter le siège pour une évaluation plus approfondie.


**ANMERKUNG:** Es wird von einer endlosen Terrasse ohne Umgebungsbereich ausgegangen, daher dient diese Tabelle dazu eine umfassende Idee der erforderlichen Materialien zu liefern. Es handelt sich um eine rein mathematische Berechnung, welche die Abfallmaterialien nicht berücksichtigt, jedoch die Mindestanzahl an Auflagen für das vorausgewählte Format angibt, aber Achtung: Je kleiner die Terrasse, desto mehr erhöhen sich die Auflagen pro m<sup>2</sup>. Wir empfehlen stets das Unternehmen zu kontaktieren für weitere Bewertungen.

### Instructions pour le couplage des formats et supports lors de la pose surélevée Anweisungen für die Verbindung von Formaten und Auflagen bei der Verlegung von Doppelböden




# Instructions pour le couplage des formats et supports lors de la pose surélevée Anweisungen für die Verbindung von Formaten und Auflagen bei der Verlegung von Doppelböden


40x40 cm




40x80 cm




40x120 cm




45x90 cm




60x60 cm




60x90 cm




60x120 cm



80x80 cm



90x90 cm



Last but not least Lord